



AW K 35.0



AW K 5.0

Maszyzny do mycia i obierania bulw

Serii AW K

Wygląd jak przy świeżym, ręcznym obraniu.


■ Od 50 kg/h
do 500 kg/h

- Gastronomia
- Hotelarstwo
- Zbiоровe wyżywienie
- Stołówki
- Szpitale
- Przetwórstwo owocowo-warzywne

Najważniejsze w skrócie

- Integracyjne maszyny o dużej mocy dla małych i dużych zakładów gastronomicznych
- Stopniowana moc dla różnych rozmiarów żywienia także o mniejszych przepustach
- Narzędzia dla trzech różnych wyglądów obrania
- Wolny wybór przebiegów obierania z automatyką czasu obierania
- Delikatna obróbka przez tłumiące gumowania wewnątrz
- Mocne konstrukcje, niewielkie koszty konserwacji
- Automatyczna regulacja wody do mycia, w dużym stopniu korzystna pod względem ekonomicznym i ekologicznym

Narzędzia i obrazy obierania



Tarcza obierania z okrągłymi otworami



Tarcza obierania z nasadzonymi nożami



Tarcza obierania CORUND, nadaje się szczególnie dobrze do obierania warzyw bulwiastych



Powierzchnia lekko nierówna, niewielkie zaczerwienienie, dłuższy czas obierania



Gładka powierzchnia, jak przy ręcznym obieraniu. Zwiększone odpadki obierania, najmniejsze zaczerwienienie, krótszy czas obierania



Szorstka powierzchnia, niewielki odpad po obraniu, szybkie zaczerwienienie, krótki czas obierania



Przegląd typów AW K



AW K 5.0
Zwarta dla 5 kg
surowca.
30 do 150 posiłków.
Gastronomia
Hotelarstwo



AW K 8.1
Uniwersalna dla 8 kg
surowca.
100 do 600 posiłków.
Gastronomia
Hotelarstwo
Zbiоровe wyżywienie
Catering



AW K 15.1
Moc na 15 kg
surowca.
500 do 1000 posiłków.
Gastronomia
Hotelarstwo
Stołówki
Catering
Szpitale




AW K 35.0
Wydajna dla 40 kg
surowca.
Od 1000 posiłków.
Kuchnie przemysłowe
Zakłady przemysłowe


AlexanderSolia | 141
MASCHINEN FÜR DIE GROSSE KÜCHE

Dane i fakty

	AW K 5.0	AW K 8.1	AW K 15.1	AW K 35.0
Moc obierania, surowiec (kg/h)	ok. 50	120	225	500
Moc silnika (kW)	0,37	0,65	0,65	2,2
Napięcie (V)	230, 50 Hz	400, 50 Hz Wtyczka CEE	400, 50 Hz Wtyczka CEE	400, 50 Hz Wtyczka CEE
Rodzaj prądu	230 V prąd przemienny	Prąd trójfazowy	Prąd trójfazowy	Prąd trójfazowy
Długość kabla przyłącza wtyczką ze stykiem	2,5 m z ochronnym	2,5 m z wtyczką CEE	2,5 m z wtyczką CEE	3,5 m z wtyczką CEE
Bezpiecznik (A)	16	16	16	10 inercyjny
Rodzaj ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Zawartość napełnienia (kg)	5	8	15	30-40
Wąż do podłączenia wody	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"
Zużycie wody ok. (l/min)	<5	6	10	15
Poziom hałasu	72 dB (A)	85 dB (A)	85 dB (A)	95 dB (A)
Waga (kg)	29	42	50	169
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	680 x 680 x 400	550 x 500 x 750	700 x 600 x 815	905 x 825 x 1152
Stopki gumowe dla zabezpieczenia pozycji	4	3	4	4



Rysunek CAD ukazuje AW K 8.1



Rysunek CAD ukazuje AW K 15.1